

RUSTBUSTER

Beschrijving voor het aanbrengen van de Fertan roest omvormer

- 1: Goede schudden voor gebruik
- 2: Verwijder losse roest of bereid een glad overschilderbaar oppervlak voor door te schuren. Het is essentieel om olie, vet, siliconen en ander vuil te verwijderen voordat u Fertan aanbrengt.
- 3: Breng Fertan roest omvormer aan met een schone borstel, roller of spuitpistool en laat het gedurende 24 uur inwerken (bij kamertemperatuur -20°C) Verhoog de reactietijd tot 48 uur bij een temperatuur van 5°C - 19°C. Na volledige reactie wordt het oppervlak zwart - blauw violet.
- 4: Op droge of warme plaatsen, na 1-2 uur lichtjes bevochtigen
- 5: niet gebruiken bij vorst of temperaturen onder 5°C.
- 6: Spoel het oppervlak met water af voordat het verder wordt behandeld
 - a: Het oppervlak mag niet meer mechanisch beschadigd worden, anders wordt de beschermlaag vernietigd
 - b: breng een coating of laklaag aan binnen 6 maanden na de toepassing van Fertan roest omvormer.
- 7: Het behandelde oppervlak kan worden overschilderd met bijna alle conventionele primers (FERPOX epoxy primer) en lakken (MM30) of worden behandeld met beschermende wassen (PROTEWAX)

1 Liter Fertan roest omvormer is voldoende voor een gebied van ongeveer 12-15 m² wanneer deze met een kwast wordt aangebracht. Op lichte oppervlakken en absorberende oppervlakken kan de Fertan roest omvormer vlekken veroorzaken.

Bedek gebieden die niet behandeld moet worden zorgvuldig.

Reinig gereedschappen direct na gebruik met schoon water

Draag beschermende kleding en houd u aan veiligheidsinstructies